

KANADISCHER AHORN SELECT

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 128 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 128 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●	●					6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festgewachsene Äste bis zu einem maximalen Durchmesser von 5 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

KANADISCHER AHORN NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●						6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Dunkle Äste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Unbegrenzt zulässig.
Holzschutz	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

BUCHE SELECT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 128 mm Breite

Weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●	●					6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festgewachsene Äste bis zu einem maximalen Durchmesser von 5 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

BUCHE NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 128 mm Breite

Weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●	●					6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Äste sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt). Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 3 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Unbegrenzt zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

ESCHE SELECT/NATUR

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●		●				6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festwachsende Äste bis zu einem max. Durchmesser von 10 mm zulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
Rindeinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Heller Braunkern ist bis zu 1/4 der Brettoberfläche zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

ESCHE RUSTIKAL

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●		●				6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Äste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.

Rindeinwüchse

Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.

Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen sind zulässig.

Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

KIRSCH SELECT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm				●		●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festverwachsene Äste bis zu einer max. Durchmesser von 5 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelt kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

KIRSCHENATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm				●		●		6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste

Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu max. Größe einer 1/2 Brettbreite zulässig. Astrisse gespachtelt. Dunkle Äste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

Risse

Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelte erlaubt (gespachtelt).

Rindeneinwüchse

Bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.

Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen sind zulässig.

Braunkern

Unbegrenzt zulässig.

Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

THERMO ESCH

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●		●				6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Festgewachsene Äste bis zu einem maximalen Durchmesser von 30 mm sind zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 5 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
- Rindeinwüchse** Vereinzelt Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 0,5 cm² sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
- Holzschutz** Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

WALNUSS SELECT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 128 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 128 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●	●					6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festgewachsene Äste bis zu einem maximalen Durchmesser von 10 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelte erlaubt (gespachtelt).
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

WALNUSS NATUR

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 128 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 128 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●	●					6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste in beliebiger Anzahl bis zu einer max. Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelte erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
Rindeinwüchse	Vereinzelte bis zu einer Größe von 2 cm ² zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftere Strukturen zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/4 der Brettbreite zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*