

EICHE SELECT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festgewachsene Äste oder dunkle Punktäste bis zu einem maximalen Durchmesser von 8 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Ist nicht zulässig.
Splint	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE NATUR

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm
 Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 1/6 Brettbreite zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 8 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
Rindeinwüchse	Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 1 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzschutz	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE RUSTIKAL

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●		●			8
21 mm		●		●		●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.

Rindeinwüchse

Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.

Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.

Splint

Splint am Rand bis zu 1/5 der Brettbreite ist zulässig.

Holzschutz

Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter sind zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE SELECT/NATUR STARKDIELE

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:
Verschrauben

Weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Stk./Paket
27 mm			●	●	●	4

● = Standardprogramm

Standardlängen: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Kurzlängen: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einem Durchmesser von 1/6 Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 15 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisre sind gekittet zulässig.
- Rindeinwüchse** Vereinzelt Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 1 cm² sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
- Splint** Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite, bei max. 15% bezogen auf die Stückzahl, zulässig.
- Holzwuchs** Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE RUSTIKAL STARKDIELE

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:
Verschrauben

Weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	148 mm	188 mm	218 mm	Stk./Paket
27 mm			●	●	●	4

● = Standardprogramm

Standardlängen: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Kurzlängen: 15% in 1.753 | 1.453 mm mitgehend
Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 35 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisre sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftere Strukturen sind zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/5 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE SELECT KERNGERÄUCHERT

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm
Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festverwachsene Äste oder dunkle Punktäste bis zu einem maximalen Durchmesser von 8 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Splint	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE KERNGERÄUCHERT NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisre sind gekittet zulässig.
Rindeinwüchse	Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE GEDÄMPFT SELECT/NATUR

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 1/6 Brettbreite bei max. 50%, bezogen auf die Stückzahl, zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 8 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.

Rindeinwüchse

Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 1 cm² sind zulässig.

Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen sind zulässig.

Splint

Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite, bei max. 15% bezogen auf die Stückzahl zulässig.

Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE RUSTIKAL GEDÄMPFT

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm		●		●					8
21 mm		●		●					6

● = Standardprogramm

Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.353 | 2.653 mm

Kurzlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste

Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.

Risse

Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisserisse sind gekittet zulässig.

Rindeneinwüchse

Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.

Verfärbungen

Natürliche Verfärbungen und lebhaftere Strukturen sind zulässig.

Splint

Splint am Rand bis zu 1/5 der Brettbreite ist zulässig.

Holzwuchs

Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter sind zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben

Geeignet für Fußbodenheizung bis 168 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	218 mm	Stk./Paket
15 mm				●					8
21 mm						●			6

● = Standardprogramm

Gemischte Längen: 853 - 2.306 mm

Durchschnittslänge: bei 15 mm min. 1.229 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage
bei 21 mm min. 1.257 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 15 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
Rindeinwüchse	Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*