

# THERMO ESCHEN

## EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 113, 137 mm Breite

Geeignet für Fußbodenheizung bis 137 mm Breite bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter [www.feelwood.at](http://www.feelwood.at)

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	128 mm	137 mm	148 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm		●		●				6

● = Standardprogramm

Fixlängen: 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053 | 2.353 mm

Faire Längenverteilung

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: PEFC auf Anfrage möglich

Holzfeuchte: 9% +/- 2%

## QUALITÄTSBESCHREIBUNG

<b>Äste</b>	Festgewachsene Äste bis zu einem maximalen Durchmesser von 30 mm sind zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 5 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
<b>Risse</b>	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrispe sind gekittet zulässig.
<b>Rindeinwüchse</b>	Vereinzelte Rindeinwüchse bis zu einer Größe von 0,5 cm <sup>2</sup> sind zulässig.
<b>Verfärbungen</b>	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
<b>Holzschutz</b>	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

**FEELWOOD.AT**

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*