

ESCHE SELECT/NATUR

FEEL WOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung und bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm			●			6

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt
Fixlängen: 853 | 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053
2.306 | 2.653 mm
Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festwachsene Äste bis zu einem max. Durchmesser von 10 mm zulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrispe sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Braunkern	Heller Braunkern ist bis zu 1/4 der Brettoberfläche zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

ESCHE RUSTIKAL

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung und bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm			●			6

● = Standardprogramm

Standardausführung: 2 x natur geölt
Fixlängen: 853 | 1.153 | 1.453 | 1.753 | 2.053
 2.306 | 2.653 mm
 Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Äste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisse sind gekittet zulässig.
- Rindeneinwüchse** Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
- Holzschutz** Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*