

EICHE SELECT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, roh
Standardlängen: 853 | 1.003 | 1.153 | 1.303 | 1.453
1.753 | 2.053 | 2.306 | 2.653 mm

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Festgewachsene Äste oder dunkle Punktäste bis zu einem maximalen Durchmesser von 8 mm sind zulässig.
Risse	Vereinzelte kleine Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt (gespachtelt).
Rindeneinwüchse	Sind nicht zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
Splint	Ist nicht zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.

FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE NATUR

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, roh
 Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.653 mm
 Kurzlängen: je nach Verfügbarkeit
 Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
 Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 1/6 Brettbreite zulässig. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 8 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
- Rindeneinwüchse** Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 1 cm² sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen sind zulässig.
- Splint** Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
- Holzwuchs** Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE MARKANT

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung bis zu einer Breite von 168 mm

*Zusätzlich geeignet für Fußbodenheizung bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8
21 mm*			●	●	●	6

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, roh
 Standardlängen: 1.753 | 2.053 | 2.653 mm
 Kurzlängen: je nach Verfügbarkeit
 Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
 Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

- Äste** Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
- Risse** Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisre sind gekittet zulässig.
- Rindeneinwüchse** Vereinzelt Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm² sind zulässig.
- Verfärbungen** Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.
- Splint** Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
- Holzwuchs** Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter sind zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE NATUR/RUSTIKAL STARKDIELE

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

Verschrauben; Verkleben

Weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	188 mm	Stk./Paket
27 mm				●	4

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, roh
Standardlängen: 2.053 | 2.353 | 2.653 mm
Kurzlängen: ca. 20% in 1.753 | 1.453 | 1.153 | 853 mm
mitgehend
Faire Längenverteilung
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe von einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 35 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftere Strukturen sind zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/5 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf ist zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

15 mm Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung bei vollflächiger Verklebung - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke ▼	Breite ►	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
15 mm			●	●		8

● = Standardprogramm

Standardausführung: geschliffen, roh
Gemischte Längen: 853 - 2.306 mm
Durchschnittslänge: min. 1.229 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%
Verpackung: 8 Stk./Paket
min. 1 Stk. durchgehend
max. 7 Stk. einmal gestoßen



QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEEL WOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*

EICHE PROJEKT NATUR/RUSTIKAL

FEELWOOD
MASSIVHOLZDIELEN

EIGENSCHAFTEN

Rundum Nut und Feder, rundum Minifase, Oberfläche geschliffen mit 150er Korn, in Anlehnung an EN Norm 13629

Verlegemöglichkeiten:

21 mm Verschrauben/Verkleben/Klammerbodenverlegung für 137 mm Breite



Geeignet für Fußbodenheizung auf Estrich bei vollflächiger Verklebung und bei Verschraubung auf Fußbodentrockenbauelementen bis zu einer Breite von 168 mm - weitere Informationen unter www.feelwood.at

Stärke	Breite ▶	113 mm	137 mm	168 mm	198 mm	Stk./Paket
21 mm			●	●	●	6

Standardausführung: geschliffen, roh
Gemischte Längen: 853 - 2.306 mm
Durchschnittslänge: min. 1.257 mm, max. eine Stoßlänge pro Lage
Sonderprofile: Andere Dimensionen auf Anfrage möglich

Zertifizierung: FSC® auf Anfrage
Holzfeuchte: 9% +/- 2%



Verpackung: 6 Stk./Paket
min. 1 Stk. durchgehend
max. 5 Stk. einmal gestoßen

QUALITÄTSBESCHREIBUNG

Äste	Gesunde Äste sind in beliebiger Anzahl bis zu einer maximalen Größe einer halben Brettbreite zulässig. Astrisse sind gespachtelt. Dunkle Punktäste bis zu einer Größe von 25 mm sind zulässig. Kleine Astrisse und Kantenausbrüche sind gelegentlich zulässig. Durchfalläste sind unzulässig.
Risse	Vereinzelte Oberflächenrisse sind zulässig (gespachtelt). Haarrisse sind vereinzelt erlaubt. Gelegentliche Kopfrisser sind gekittet zulässig.
Rindeneinwüchse	Vereinzelte Rindeneinwüchse bis zu einer Größe von 2 cm ² sind zulässig.
Verfärbungen	Natürliche Verfärbungen und lebhaftige Struktur zulässig.
Splint	Splint am Rand bis zu 1/10 der Brettbreite ist zulässig.
Holzwuchs	Unterschiedlicher Faserverlauf und Kernbretter zulässig.



FEELWOOD.AT

Die Sortierung erfolgt durch unser erfahrenes Personal und geschieht nach festen Regeln. Jedoch können gelegentliche Sortierfehler nicht zur Gänze ausgeschlossen werden. Sofern davon nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Beim Holz als Naturprodukt sind Farb- und Strukturunterschiede immer ein Zeichen für garantierte Echtheit.

FEELWOOD, die Massivholzdiele mit innovativer Profilfräsung. *Langlebig, belastbar, natürlich, gesund - ein Freund fürs Leben!*